



Veiligheidsinformatieblad

Volgens EU verordening 1907/2006

Afdrukdatum: 23-sep-2008***

Herzieningsnummer: 1

Datum van herziening: 07-feb-2008

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Identificatie van de stof of het preparaat

MSDS code: 2103.02.02
 Productbenaming: Peters Professional 10+30+20+2MgO
 Synoniemen: Peters Professional 10+13.2+16.6+1.2Mg

Gebruik van de stof of het preparaat

Aanbevolen toepassing: Water oplosbare meststof.

Identificatie van de vennootschap/onderneming

• Scotts International BV
 Nijverheidsweg 1-5
 6422 PD Heerlen (NL)
 Tel: ++31 (0) 45-5609100
 Fax: ++31 (0) 45-5609190

Telefoonnummer voor noodgevallen:

• +44 (0)208 762 8322

Email

INFO-MSDS@SCOTTSS.COM

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Indeling

Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met EG-Richtlijn 1999/45/EG
 O - Oxyderend

Belangrijkste gevaren

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Scheikundige aard van het preparaat

Bestanddelen	CAS-Nr	Gewicht%	EG-Nr.	Indeling
Boorzuur, H3BO3	10043-35-3	< 1%	233-139-2	Repr.Cat.1;R60-61 ***

Bestanddelen	CAS-Nr	Gewicht%	EG-Nr.	Indeling
Koper-EDTA	14025-15-1	< 1%	237-864-5	Xn;R22
Mangaan-EDTA	15375-84-5	< 1%	239-407-5	NE
Natriummolybdaat, Na ₂ MoO ₄ +2H ₂ O	7631-95-0	< 1%	231-298-2	NE
Kaliumnitraat, KNO ₃	7757-79-1	> 25%	231-818-8	O;R08

NE = Non-Established (Niet vastgesteld).

Voor de volledige tekst van de R-termen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- Algemene aanbevelingen:** Het bewustzijn, de pols en ademhaling controleren; in verticale positie leggen of reanimeren .
- Inslikken:** Mogelijke symptomen zijn misselijkheid en of braken. Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. Een persoon die op de rug ligt en braakt op zijn zij leggen. Medisch advies inwinnen, vooraleer braken op te wekken. Indien nodig een arts raadplegen.
- Inademing:** In geval van inademing van aërosol/nevel een arts raadplegen indien nodig. Mogelijke symptomen zijn hoesten en of kortademigheid. Bij moeilijke ademhaling zuurstof toedienen. In de frisse lucht brengen.
- Contact met de huid:** Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.
- Contact met de ogen:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Bescherming van EHBO'ers:** Aanraking met de ogen vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen:**
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen .
- Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**
Niet van toepassing
- Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of hetpreparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen:**
Mogelijk ontstaan van giftige gassen indien het produkt betrokken raakt bij brand.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:**
Zoals voorgeschreven bij het bestrijden van iedere brand, persluchtmaskers dragen volgens de MSHA/NIOSH voorschriften (of overeenkomstige) en volledig chemicaliënpak of overeenkomstige beschermende kleding.
- Bijzondere methoden:**
Aflpend bluswater indammen en opvangen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Voor voldoende ventilatie zorgen. Vorming van stof vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Het product niet in de riolering laten komen. Oppervlaktewater niet verontreinigen.

Reinigingsmethoden:

Opscheppen of opvegen. Geen bezem of perslucht gebruiken, om te voorkomen dat het poeder gaat stuiven.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering:

Technische maatregelen/Voorzorgsmaatregelen:

Op plaatsen waar stof vrijkomt voor voldoende ventilatie zorgen.

Advies voor veilig omgaan:

Vorming van stof vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Opslag:

Technische maatregelen/Opslagomstandigheden:

De verpakking droog en goed gesloten houden om vochtabsorptie en verontreiniging te vermijden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Vanwege kwaliteitsredenen: Vermijd direct zonlicht, vocht en sluit gedeeltelijk gebruikte zakken goed. Bewaren bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C .

onverdraagzame stoffen:

Verwijderd houden van:
Brandbare materialen

Specifieke toepassing(en):

Water oplosbare meststof.

Verpakkingsmateriaal:

Plastic zakken

Gevarenklassificatie overeenkomstig VCI (Duitsland):

5.1B

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen:

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ademhalingsorganen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

Bescherming van de handen:

Handschoenen van PVC of een andere kunststof.

Oog/gelaatbescherming

Goed gesloten veiligheidsbril.

Bescherming van de huid en het lichaam:

Niet van toepassing.

Hygiënische maatregelen

Werk volgens de gebruikelijke voorschriften. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer.

Grenswaarden voor blootstelling
Beheersing van milieublootstelling

Vorming van stof vermijden.

*Boorzuur, H3BO3***Belgie - 8 u VLE**2 mg/m³ TWA
*****Duitsland TRGS 900:**
Portugal - TWAs2.6 mg/m³ TWA***
2 mg/m³ TWA
****Koper-EDTA***Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour**1 mg/m³ TWA****Mangaan-EDTA***Belgie - 8 u VLE**0.2 mg/m³ TWA*****Czech Republic OEL**= 1 mg/m³ TWA****Natriummolybdaat, Na2MoO4+2H2O***Belgie - 8 u VLE**5 mg/m³ TWA*****Czech Republic OEL**= 5 mg/m³ TWA*****Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour**6 mg/m³**Frankrijk - (VLE)**5 mg/m³**Frankrijk INRS (VME)**5 mg/m³ VME*****Noorwegen 8 u:**5 mg/m³ TWA*****Portugal - TWAs**0.5 mg/m³ TWA*****Spanje -VLE**5 mg/m³ VLA-ED*****Zweden - MAC - 8 u**10 mg/m³ LLV5 mg/m³ LLV*****9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN****Algemene informatie**

Aggregatietoestand: vast
Voorkomen: poeder
Kleur: gebroken wit
Geur: Geen gegevens beschikbaar

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

Oplosbaarheid: volledig oplosbaar
Oplosbaarheid in water: +/- 30 - 45 kg/100L

Andere informatie

Bulk soortelijk gewicht: 800 - 1100 kg/m³

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit:** Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
- Te vermijden omstandigheden:** Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Verbranding geeft onaangename en giftige rook.
- Te vermijden stoffen:** Brandbaar materiaal.
- Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen ontleding bij normale opslag. Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Gegevens over de bestanddelen

Boorzuur, H₃BO₃

LD50/oraal/rat = > 3500 mg/kg***

Koper-EDTA

LD50/oraal/rat = > 1000 mg/kg

Natriummolybdaat, Na₂MoO₄+2H₂O

LD50/oraal/rat = 4000 mg/kg

Kaliumnitraat, KNO₃

LD50/oraal/rat = 3750mg/kg

Productinformatie

Plaatselijke effecten

- Huidirritatie:** Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen
- Oogirritatie:** Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen
- Inademing:** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing
- Inslikken:** Inslikken kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken

12. MILIEU-INFORMATIE

Productinformatie

Gevaarsklasse voor water (WGK) 1 (Scotts klassificatie)

Gegevens over de bestanddelen

Natriummolybdaat, Na₂MoO₄+2H₂O

Ecotoxiciteitseffecten

LC50/96h/regenboogforel => 2800 g/l

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Werkwijzen voor afvalverwijdering: Produkt volledig opmaken, verpakkingsmateriaal is bedrijfsafval

Verontreinigde verpakking: Lege verpakkingen kunnen worden gestort in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Productinformatie

Aggregatietoestand: vast

ADR/RID

UN-Nr: 1479
Juiste ladingnaam: Vaste stof die de verbranding bevordert, n.e.g.
Gevarenklasse: 5.1
Verpakkingsgroep: PG II***
Beschrijving: Kaliumnitraat

IATA-DGR

UN-Nr: 1479***
Juiste ladingnaam: Vaste stof die de verbranding bevordert, n.e.g.***
Gevarenklasse: 5.1***
Verpakkingsgroep: PG II***
Beschrijving: Kaliumnitraat***

IMO / IMDG

UN-Nr: 1479
Juiste ladingnaam: Vaste stof die de verbranding bevordert, n.e.g.
Gevarenklasse: 5.1
Verpakkingsgroep: PG II***
Beschrijving: Kaliumnitraat
EMS: F-A / S-Q***



15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**Gevaar aanduiding:**

O - Oxiderend.

**R-zin(nen)**

R 8 - Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

16. OVERIGE INFORMATIE**Tekst van de R-zinnen die in Sectie 3 worden aangehaald**

R 8 - Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

R22 - Schadelijk bij opname door de mond.

Reden van herziening:

*** Geeft de verschillen aan met de vorige versie. Deze versie vervangt alle eerdere versies

Gemaakt door:

Regulatory Affairs Department.

De informatie, vervat in dit document, is, naar Scotts' beste eer en geweten, nauwkeurig en betrouwbaar op het moment van vervaardiging van het document. Garantie voor deze nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt echter expliciet noch impliciet gegeven. Evenmin aanvaardt Scotts enige aansprakelijkheid voor verlies of schade, voortvloeiend uit het gebruik van dit document. Er wordt geen toestemming gegeven, noch kan deze impliciet in het document worden gelezen, voor het gebruik zonder toestemming van enige gepatenteerde uitvinding. Scotts aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade of letsel, voortvloeiend uit abnormaal gebruik, uit het niet naleven van aanbevelingen of uit risico's, gelegen in de aard van het product

Einde van het Veiligheidsinformatieblad